

Comsafe Möbeleinsatztresor BALI



Sicherheitsstufe »B« nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
 Versicherbar in Deutschland
 bis Euro 2.500,- bei gewerblicher und privater Nutzung
 Versicherbar in Österreich im Rahmen der
 Haushaltsversicherung - nach Absprache mit der Versicherung

Sicherheitsmerkmale: Schutz gegen leichte Brände, Korpus allseitig doppelwandig (außen 3 mm, innen 1,5 mm) mit umlaufendem Feuerfalz. Tür doppelwandig 50 mm stark, Türblatt 3 mm stark, Bolzenverriegelung 3seitig (2 vorne, 1 oben/unten), Türöffnungswinkel 90°.

Lackierung: RAL 9006 weißaluminium.

Befestigungsmöglichkeit: 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt.

Schlossvariante 1:

Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse 1 mit Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl, Schlüssel 2fach, mehrfache kräftige Bolzenverriegelung Ø 25 mm.

Schlossvariante 2:

Elektronischschloss EloBasic. Nach Codeeingabe automatische Entriegelung sowie nach Verschluss mittels Drehgriff (keine mechanische Notöffnung). Batteriebetrieben (von außen einsetzbar) – Modell nur mit Elektronischschloss EloBasic mit Muschelgriff lieferbar!



Bali-50 EZ



Variante 1



Variante 2

| Modell | Art.Nr. DB-Schloss | Art.Nr. EZ-Schloss | Außenmaße mm H x B x T | Innenmaße mm H x B x T | Volumen Litr. | Fachböden | Gewicht kg | Bolzenanzahl |
|---------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| Bali-40 | T04385* | T03913** | 300 x 420 x 380 | 225 x 345 x 295 | 23 | 1 | 30 | 4 |
| Bali-45 | T04386* | T04389** | 470 x 490 x 410 | 396 x 420 x 320 | 53 | 1 | 42 | 4 |
| Bali-50 | T04387* | T03914** | 420 x 300 x 380 | 345 x 225 x 295 | 23 | 1 | 30 | 4 |
| Bali-55 | T04388* | T04390** | 570 x 490 x 410 | 496 x 420 x 320 | 67 | 1 | 54 | 4 |
| Bali-65 | T04391* | T04392** | 660 x 490 x 410 | 589 x 420 x 320 | 79 | 2 | 75 | 4 |
| Bali-85 | T04393* | T04394** | 860 x 490 x 410 | 789 x 420 x 320 | 93 | 2 | 90 | 4 |

* Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.

** Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 30 mm.