

## Wertschutzschrank DIAMANT

VdS Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

Versicherbar in Deutschland

gewerblich ohne EMA bis Euro 50.000,- / mit EMA bis Euro 100.000,-  
privat ohne EMA bis Euro 100.000,- / mit EMA bis Euro 200.000,-

VSÖ Sicherheitsstufe EN 2

Versicherbar in Österreich

gewerblich ohne EMA bis Euro 50.000,- / mit EMA bis Euro 100.000,-  
privat ohne EMA bis Euro 100.000,- / mit EMA bis Euro 200.000,-

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am Aufstellungsort  
fest verankert werden.

Der Wertschutzschrank DIAMANT entspricht den Konstruktionsbestimmungen des VdS Grad II nach EN 1143-1. DIAMANT garantiert einen definierten Einbruchschutz 50/80 RU (Resistant Unit –Widerstandseinheit). Mehrwandige Tresorkonstruktion mit hochfester Spezialbetonfüllung. Kompakte Wandstärke (52 mm) am gesamten Korpus, Türstärke 114 mm. Durch die außenliegenden Türbänder ist ein Öffnungswinkel von 180° möglich. Verriegelung 3-seitig mittels Riegelbolzen, durchgehendes Hintergreifprofil an der Türbandseite. Kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau. Eine zusätzliche Notverriegelung der Tür wird bei einem Einbruchversuch aktiv. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgefertigt. Bei allen Modellen: 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt) zur Verankerung. Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse »1« serienmäßig, Schlüssel 2-fach.

Türanschlag DIN links und Sondermaße sind möglich.

### Sonderausstattungen gegen Aufpreis:

- Innentresor: Höhe 200 mm, separat versperrbar, Schlüssel 2-fach (1 Fachboden weniger).
- 3-Scheiben-Zahlenkombinationsschloss aufgesetzt, anstatt oder zusätzlich zum Doppelbart-Sicherheitsschloss.
- Elektronischschloss mit mechanischer Notöffnung (Doppelbart-Sicherheitsschloss), aufgesetzt.
- Teleskop-Vollauszug oder Teleskop-Hängeregistratur nur bei Schrankbestellung möglich (nachträglicher Einbau nicht möglich).
- EMA-Vorbereitung.



PO-120

Modell	Art.Nr.	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Schlüssel	Gewicht kg	Fach- böden	Vol. Litr.	Bolzen- anzahl
Diamant PO-50	T03680	610 x 640 x 510 *	470 x 520 x 345	2	350	1	84	4
Diamant PO-80	T03681	810 x 640 x 510 *	670 x 520 x 345	2	400	2	120	4
Diamant PO-90	T03682	910 x 640 x 510 *	770 x 520 x 345	2	440	2	138	5
Diamant PO-100	T03683	1010 x 640 x 510 *	870 x 520 x 345	2	493	2	156	5
Diamant PO-120	T03684	1210 x 640 x 510 *	1070 x 520 x 345	2	575	3	192	6
Diamant PO-150	T03685	1510 x 810 x 550 *	1370 x 690 x 385	2	840	3	364	6
Diamant PO-180	T03686	1810 x 810 x 550 *	1670 x 690 x 385	2	946	4	449	6
Diamant POG-100	T03673	1010 x 840 x 600 *	870 x 720 x 435	2	641	2	272,5	5
Diamant POG-120	T03674	1260 x 840 x 600 *	1120 x 720 x 435	2	785	3	351	6
Diamant POG-150	T03675	1510 x 840 x 600 *	1370 x 720 x 435	2	890	3	429	6
Diamant POG-180	T03676	1810 x 840 x 600 *	1670 x 720 x 435	2	947	4	523	6

\* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 90 mm.