

Wertschutzschrank DIAMANT-SUPER



VdS Widerstandsgrad III nach EN 1143-1

Versicherbar in Deutschland

gewerblich ohne EMA bis Euro 100.000,- / mit EMA bis Euro 200.000,-
privat ohne EMA bis Euro 200.000,- / mit EMA bis Euro 400.000,-

VSÖ Sicherheitsstufe EN 3

Versicherbar in Österreich

gewerblich ohne EMA bis Euro 100.000,- / mit EMA bis Euro 200.000,-
privat ohne EMA bis Euro 200.000,- / mit EMA bis Euro 400.000,-

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am Aufstellungsort fest verankert werden.

Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten zur Aufschaltung an eine Einbruchmeldeanlage (EMA).

Der Wertschutzschrank DIAMANT-SUPER entspricht den Konstruktionsbestimmungen des VdS Grad III nach EN 1143-1. DIAMANT-SUPER garantiert einen definierten Einbruchschutz 80/120 RU (Resistant Unit – Widerstandseinheit). Mehrwandige Tresorkonstruktion mit hochfester Spezialbetonfüllung. Kompakte Wandstärke (60 mm) am gesamten Korpus. Rückwand 70 mm, Türstärke 137 mm. Durch die außenliegenden Türbänder ist ein Öffnungswinkel von 180° möglich.

Verriegelung 3-seitig mittels Riegelbolzen, durchgehendes Hintergreifprofil an der Türbandseite. Eine zusätzliche Notverriegelung der Tür wird bei einem Einbruchversuch aktiv. **Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse »2«** serienmäßig, Schlüssel 2-fach.

Kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau. Bei allen Modellen: 1 Bohrung am Boden zur Verankerung. Türanschlag DIN links und Sondermaße sind möglich. EMA Vorbereitung serienmäßig



Diamant-Super DO-150

Sonderausstattungen gegen Aufpreis:

- Innentresor: Höhe 200 mm, separat versperrbar, Schlüssel 2-fach.
- 3-Scheiben-Zahlenkombinationsschloss aufgesetzt, anstatt oder zusätzlich zum Doppelbart-Sicherheitschloss
- Elektronischschloss mit mechanischer Notöffnung (Doppelbart-Sicherheitschloss, aufgesetzt).
- Teleskop-Vollauszug oder Teleskop-Hängeregistratur nur bei Schrankbestellung möglich (nachträglicher Einbau nicht möglich).

Modell	Art.Nr.	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Gewicht kg	Fach- böden	Vol. Litr.	Bolzen- anzahl
Diamant-Super DO-60	T03688	610 x 640 x 510 *	435 x 480 x 310	353	1	65	6
Diamant-Super DO-80	T03689	810 x 640 x 510 *	635 x 480 x 310	449	2	94,5	6
Diamant-Super DO-90	T03729	910 x 640 x 510 *	735 x 480 x 310	498	2	109,5	6
Diamant-Super DO-100	T03687	1010 x 640 x 510 *	835 x 480 x 310	542	2	124	6
Diamant-Super DO-120	T03716	1210 x 640 x 510 *	1035 x 480 x 310	654	3	154	6
Diamant-Super DO-150	T03717	1510 x 810 x 550 *	1335 x 650 x 350	835	3	304	6
Diamant-Super DO-180	T03718	1810 x 810 x 550 *	1635 x 650 x 350	945	4	372	6
Diamant-Super DOG-100	T03706	1010 x 840 x 700 *	835 x 680 x 500	827	2	284	6
Diamant-Super DOG-120	T03707	1260 x 840 x 700 *	1085 x 680 x 500	1015	3	369	6
Diamant-Super DOG-150	T03546	1510 x 840 x 700 *	1335 x 680 x 500	1120	3	454	6
Diamant-Super DOG-180	T03708	1810 x 840 x 700 *	1635 x 680 x 500	1290	4	556	6
Diamant-Super DOG-182 **	T03709	1810 x 1200 x 700 *	1635 x 1050 x 500	1711	4	858,5	6

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 90 mm. ** Ausführung 2türig. Bei Innentresor ein Fachboden weniger.