

Comsafe Möbeleinsatztresore HIT 2000 - MNO



*Sicherheitsstufe »B« nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
von Modell MN-26 bis Modell MNO-85.
Modell MNO-120 und MNO-150 sind nicht nach VDMA gebaut.*

*Versicherbar in Deutschland
bis Euro 2.500,- bei privater und gewerblicher Nutzung
Versicherbar in Österreich im Rahmen der Haushaltsversicherung
- nach Absprache mit der Versicherung*

Sicherheitsmerkmale: Allseitig doppelwandiger Möbeleinsatztresor in hochwertiger und trotzdem preiswerter Qualitätsausführung sowie einbruch- und feuergeschützter Bauweise. Türblatt 6 mm starker Stahl, mit ringsumlaufendem Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände und einen begrenzten Schutz gegen Angriffe mit mechanisch wirkenden, leichten Einbruchswerkzeugen. Außenmantel 3 mm und Innenmantel 2 mm Stahl, Tür 60 mm stark.

Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse 1 mit Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl, Schlüssel 2fach, mehrfache kräftige Bolzenverriegelung Ø 25 mm. Kunststoffpulverbeschichtet RAL 1013 perlweiß.

Türanschlag DIN links, Innentresor, Sondermaße und Sonderlackierung nicht möglich.

Sonderausstattung gegen Aufpreis:
3-Scheiben Zahlenkombinationsschloss, 15 mm vorstehend (1 Million Umstellmöglichkeiten), anstatt Doppelbartschloss (zusätzlich nicht möglich).



MNO-65

Modell	Art.Nr. DB	Art.Nr. ZKS	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Gewicht kg	Anzahl der Fachböden	Volumen Liter	Bolzenanzahl
MN-26	T02447	T02448*	270 x 365 x 280	170 x 240 x 160	22	1	6	2
MN-30	T02449	T02450*	310 x 495 x 335	220 x 375 x 220	34	1	18	2
MN-45	T02451	T02452*	470 x 495 x 335	375 x 375 x 220	47	1	31	2
MNO-45	T02457	T02458*	470 x 490 x 410	365 x 375 x 295	50	1	40	3
MNO-55	T02459	T02460*	565 x 490 x 410	465 x 375 x 295	60	2	51	3
MNO-65	T02461	T02462*	660 x 490 x 410	575 x 375 x 295	67	2	64	4
MNO-75	T02463	T02464*	760 x 490 x 410	665 x 375 x 295	75	2	73	4
MNO-85	T02465	T02466*	860 x 490 x 410	765 x 375 x 295	86	2	85	4
Nicht nach VDMA gebaut								
MNO-120	T02453	T02454*	1200 x 600x 500	1070 x 460 x 360	130	3	177	4
MNO-150	T02455	T02456*	1500 x 600 x 500	1370 x 460 x 360	160	3	227	4

* Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 15 mm.