Rottner-Dokumentenschrank PAPERnorm S-60 P

Einbruchsicherheit Klasse »0/N« nach VdS 2450/EN 1143-1 bei fachgerechter Verankerung.
Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am Aufstellungsort fest verankert werden.

Versicherbar in Deutschland bis Euro 10.000,– bei gewerblicher
bis Euro 40.000,– bei privater Nutzung
VSÖ Sicherheitsstufe EN 0
Versicherbar in Österreich bis Euro 10.000,– bei gewerblicher
bis Euro 20.000,– bei privater Nutzung

PAPERnorm_7

Feuersicherheit nach S 60 P (1 Stunde für Papier) nach EN 1047-1, zertifiziert und güteüberwacht durch den VdS in Köln.

Sicherheitsmerkmale: Die Schränke garantieren einen definierten Einbruchschutz von 30/30 RU = Widerstandseinheit gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchswerkzeugen, moderne mehrschichtige Bauweise von Körper und Tür mit speziellen Dichtungen und Füllungen garantiert höchste Sicherheit. Türstärke 95 mm.

Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen.

Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse 1 mit Spezialpanzerung, Schlüssel 2fach, allseitige Bolzenverriegelung, bohrsichere Schlossschutzpanzerplatte.

Kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazit.

Sonderausstattung:
a) Innentresor: Höhe 200 mm (Mod. 3 & 4), separat verschließbar, geschraubt, Schlüssel 2fach, H 250 mm (ab Mod. 7), nicht möglich bei Mod. 1 & 2.
b) 3-Scheiben-Zahlenkombinationsschloss aufgesetzt (1 Mio. Umstellmöglichkeiten) anstatt Doppelbartschloss.
c) Elektronikschloss, aufgesetzt (1 Mio. Umstellmöglichkeiten) mit mechanischer Notöffnung (Doppelbart-Sicherheitsschloss).
d) Teleskop-Fachboden (ab Mod. 7) und Teleskop-Hängeregistratur (ab Mod. 7) nur bei Schrankbestellung möglich (nachträglicher Einbau nicht möglich).
e) EMA-Vorbereitung

Modell	Art.nr. lichtgrau	Art.nr. anthrazit	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Gewicht kg	Fach-böden	Vol. Liter	Bolzen-anzahl
PAPERnorm-1	T03235	T03625	380 x 590 x 470 *	280 x 490 x 320	125	1	44	4
PAPERnorm-2	T03238	T03628	482 x 590 x 470 *	390 x 490 x 320	140	1	61	4
PAPERnorm-3	T03241	T03631	620 x 590 x 470 *	520 x 490 x 320	160	2	81,5	4
PAPERnorm-4	T03244	T03634	800 x 590 x 470 *	700 x 490 x 320	210	2	110	4
PAPERnorm-5	T03247	T03637	1140 x 710 x 470 *	1040 x 600 x 320	315	3	200	5
PAPERnorm-6	T03250	T03640	1322 x 710 x 470 *	1230 x 600 x 320	340	3	236	5
PAPERnorm-7	T03331	T03645	1510 x 705 x 470 *	1410 x 600 x 320	375	3	271	5

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 90 mm.